



NETGEAR

Everybody's connecting.



RP614 DSL/Kabel Web-Safe-Router

Dieser DSL/Kabel Web-Safe-Router mit vier Ports und 10/100 MBit/s-Switch zeichnet sich durch eine besonders hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Der NETGEAR Smart Setup Wizard erkennt automatisch die Art der ISP-Verbindung und der NETGEAR Installation Assistant führt die Anwender durch den gesamten Installationsvorgang mit Unterstützung durch das Hilfesystem NETGEAR On Screen Help. Die Web Safe-Merkmale gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit durch Content-Filterung und Schutzfunktionen. Sie bieten darüber hinaus einen Firewall-Schutz mit Network Address Translation (NAT) und Privacy-Protection-Software gegen Hacker-Angriffe.

Leistungsmerkmale

Filterung von Inhalten

- Eltern können den Zugriff ihrer Kinder auf fragwürdiges Material im World Wide Web beschränken. Hierzu können sie eigene Listen „verbote-ner“ URLs und/oder Stichworte anlegen. Die Zugangsbeschränkung kann ständig oder nur für bestimmte Zeiträume eingerichtet werden.

Schutz gegen Hacker

- Der RP614 bietet durch NAT-Routing rund um die Uhr Schutz vor Hacker-Attacken.

Gemeinsame Nutzung des Breitband-Internetzugangs

- Der RP614 ermöglicht mehreren Home-Computern die gemeinsame Nutzung des Breitband-Internetanschlusses im Haushalt.

Integrierter 4-Port 10/100-Switch

- Der integrierte 4-Port-Switch des RP614 ermöglicht den schnellen und problemlosen Anschluss von bis zu vier Computern.

Einfache Installation

- Schnell und einfach zu handhabende Web-basierte Setup-Funktionen ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.

Design

- Neues, kompaktes Platinum Design

Port-Forwarding

- für Spiele-Anwendungen und DMZ-Hosting

VPN-Durchgriff

- IPSec

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY
Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10
<http://www.netgear.de>
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



NETGEAR

Everybody's connecting.

Routing-Protokolle

- Static & Dynamic Routing mit TCP/IP, VPN pass-through (IPSec, L2TP), NAT, UDP,
- RIP-1, RIP-2, PPPoE, DNS, DHCP (Client & Server)

Funktionen

- Smart Wizard
- Port Range Forwarding
- Exposed Host (DMZ)
- DNS Proxy
- MAC Address Cloning
- URL Content Filtering
- E-Mail Alerts

Maintenance

- Save/Restore Configuration, Upgrades via Web Browser, Logging

Prozessor

- 50MHz, ARM7

Memory

- 1 MB Flash
- 8 MB DRAM

Netzwerk-Schnittstellen

LAN

- IEEE 802.3i (10BASE-T) Ethernet Spezifikationen oder
- IEEE 802.3u (100BASE-TX) Fast Ethernet (Autosensing), RJ-45

WAN

- IEEE 802.3i (10BASE-T) Ethernet, RJ-45

Netzteil

- 7.5 V DC 1A
(Landesüblicher Stecker für Nordamerika, Japan, Großbritannien, Europa, Australien)

Systemanforderungen

- Breitband (Kable, DSL, Satellite oder Wireless) Internet Service und Modem mit Ethernet RJ-45 Connector

- Ethernet Connection (Adapter und Kabel) für jeden Computer
- Windows® 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Mac® OS, NetWare®, UNIX®, oder Linux®
- Internet Explorer 5.0; Netscape 4.7

Maße

- Breite: 175 mm
- Höhe: 28 mm
- Tiefe: 118 mm

Gewicht

- 0,3 kg

Betriebsumgebung

- Temperatur: 0°C bis 40°C
- Luftfeuchtigkeit: max. 90%, nicht kondensierend

Garantie

- 3 Jahre

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.